



7983 siasponge flex

Si adatta perfettamente al pezzo in lavorazione

7983 siasponge flex



Si adatta perfettamente al pezzo in lavorazione

Che si tratti di bordi arrotondati, forme o contorni, 7983 siasponge flex consente un risultato di levigatura perfettamente uniforme. Il materiale espanso extramorbido di siasponge flex garantisce la massima adattabilità alle forme.

- ▶ Codici colore, per un'assegnazione agevole
- ▶ Non incide in profondità, grazie all'equilibratura della pressione consentita dall'espanso
- ▶ Eccellente adattabilità a contorni, smussi e profili
- ▶ Intasamento ridotto
- ▶ Riutilizzabile più volte
- ▶ Prestazioni uniformi per l'intera durata utile del prodotto
- ▶ Può essere utilizzato sia a secco che ad umido

Caratteristiche del prodotto

Granulometria:	ossido di alluminio
Granulometria:	60; 100; 180-220
Supporto:	Schiuma poliuretana (morbido)
Cosparsione:	meccanica
Legante:	legante elastico
Rivestimento:	A 2 lati

Impiego



Impieghi

- Carteggiatura di legno, metallo o materiale plastico prima dell'utilizzo del colore
- Levigatura di fondi catalizzati
- Per raggi maggiori di 2 mm nella levigatura a nastro dei profili
- Livellamento di superfici senza irregolarità di forma

Materiali

Colore vecchio; Vernice vecchia; Colore; Fondo catalizzato; Foglio di melamina; Vernice nitrocellulosa; Vernice PUR; Stucco; Vernice UP; Vernice UV; Vernice all'acqua; Plastica; Sostanze minerali; Legno duro; Legno tenero; Gesso