Scheda di dati di sicurezza
ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Revisione: 26/10/2016

1. Identificazione del prodotto e della società

. Nome del prodotto: **F-Polymer 25**

Produttore/Fornitore: PosaClima
un marchio CSB F.lli Straudi S.p.a.
P.I. IT01702000215 - REA BZ- 158026
Via J. Mayr Nusser 26 39100 • Bolzano
Tel. 0471 30 44 11 Tel. 0471 30 44 11 Fax 0471 30 44 94
info@posaclima.itt

. Usi identificati : Agenti adesivi, leganti.

. Informazioni fornite da:
Product safety department.
info@posaclima.it

. Informazioni di primo soccorso:
info@posaclima.it
Tel: +39 0471 30 44 11

2. Identificazione dei pericoli

. Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008)
Sostanza o miscela non pericolosa .
Classificazione (67/548/CEE, 1999/45/CE)
Il prodotto non è classificato come pericoloso, nei termini della direttiva 1999/45/CE

. Elementi dell'etichettatura

Etichettatura (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008)
EUH208-Contiene 2-Butanone oxime, Butane-2-one-O,O',O''-(methyl silylidyne) trioxime. Può causare una reazione allergica.

EUH210-Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

. Altri pericoli
La miscela non contiene alcuna sostanza vPvB (vPvB = fortemente persistente, fortemente bioaccumulativa) oppure non è inclusa sotto al capitolo XIII del regolamento (EC) 1907/2006.

La miscela non contiene alcuna sostanza PBT (PBT = persistente, bioaccumulativa, tossica) oppure non è inclusa sotto al capitolo XIII del regolamento (EC) 1907/2006.

PosaClima
IL RISPARMIO ENERGETICO SI METTE IN POSA.

Scheda di dati di sicurezza
ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Revisione: 26/10/2016

Denominazione commerciale: F-Polymer 25

3. Composizione/informazioni sugli ingredienti

. Caratteristiche chimiche: Miscele

Hydrocarbons, C15-C20, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 0.03% aromatics	
Registration number (REACH)	01-2119827000-58-XXXX
Index	---
EINECS, ELINCS, NLP	934-956-3 (REACH-IT List-No.)
CAS	CAS ---
content %	1-<10
Classification according to Directive 67/548/EEC	Harmful, Xn, R65
Classification according to Regulation (EC) 1272/2008 (CLP)	Asp. Tox. 1, H304

. Ulteriori indicazioni: Per i testi delle frasi R, frasi H e codici di classificazione (GHS/CLP), vedere la sezione 16.

4. Misure di primo soccorso

. Descrizione delle misure di primo soccorso

Se inalato: Se inalato, portare all'aria aperta. Consultare un medico se si presentano sintomi.
In caso di contatto con la pelle: Pulire i residui di prodotto con un panno morbido e asciutto. Togliere subito gli indumenti impregnati e sciacquare abbondantemente con acqua e sapone. In caso di irritazione della pelle (arrossamento) consultare un medico

In caso di contatto con gli occhi: Rimuovere le lenti a contatto.
Sciacquare accuratamente con abbondante acqua per parecchi minuti.
Consultare un medico se necessario.
Se ingerito: Sciacquare bene la bocca con acqua Se ingerito, NON provocare il vomito.
Bere molta acqua - Consultare un medico immediatamente.

. Principali sintomi ed effetti, sia acuti sia ritardati
Se applicabile, sintomi ed effetti ritardati si trovano nella sezione 11 ed il tasso di assorbimento nella sezione 4
In alcuni casi, i sintomi di avvelenamento possono apparire dopo un lungo periodo / dopo molte ore.

. Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali
n.c.

PosaClima
IL RISPARMIO ENERGETICO SI METTE IN POSA.

Scheda di dati di sicurezza
ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Revisione: 26/10/2016

Denominazione commerciale: F-Polymer 25

5. Misure antincendio

. Mezzi di estinzione
Mezzi di estinzione idonei: Acqua nebulizzata
Agente schiumogeno
Polvere chimica
Anidride carbonica (CO2)

Mezzi di estinzione non idonei: Getto d'acqua abbondante

. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
In caso di incendio si possono sviluppare: Ossidi di carbone
Ossidi di nitrogeno
Formaldeide
Gas Tossici

. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi
In caso di incendio e/o esplosione, non respirare i fumi.
Indossare un respiratore con fornitura di aria indipendente
In base alle dimensioni dell'incendio, protezione totale se necessario.
Smaltire l'acqua contaminata utilizzata per l'estinzione, secondo le norme ufficiali

6. Misure in caso di fuoriuscita accidentale

. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
Assicurare una sufficiente fornitura di aria.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
Se applicabile , prestare attenzione – rischio di sonnolenza

. Precauzioni ambientali
In caso di perdite abbondanti, arginare.
Risolvere la perdita se possibile, senza rischi.
Prevenire le infiltrazioni di superficie e delle fonti sotterranee, così come la penetrazione del suolo.
Prevenire dall'entrata nei sistemi di drenaggio

. Metodi e Materiale per il contenimento e la pulizia
Assorbire con materiale assorbente (esempio: con legante universale, sabbia, farina fossile) e smaltire in accordo alla Sezione 13. Sciacquare i residui utilizzando abbondante acqua.
Oppure:
Permettere al prodotto di indurire
Raccogliere meccanicamente smaltire secondo la Sezione 13.

. Riferimento alle altre sezioni
Per l'equipaggiamento di protezione personale, vedere la Sezione 8 e per le istruzioni sullo smaltimento vedere la Sezione 13

PosaClima
IL RISPARMIO ENERGETICO SI METTE IN POSA.

Scheda di dati di sicurezza
ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Revisione: 26/10/2016

Denominazione commerciale: **F-Polymer 25**

7. Manipolazione e immagazzinamento

In aggiunta alle informazioni date in questa sezione, informazioni rilevanti possono anche essere trovate nelle sezioni 8 e 6.

. Precauzioni per una manipolazione sicura:

Raccomandazioni generali:

- Assicurare una buona ventilazione
- Evitare il contatto con gli occhi
- Evitare un lungo e/o intensivo contatto con la pelle
- Mangiare, bere, fumare come anche la conservazione di cibo è proibita nella stanza di lavoro.
- Osservare le direttive sull'etichetta e le istruzioni per l'uso.

. Misure di igiene sul luogo di lavoro:

- Sono applicabili le misure generali di igiene per il trattamento di sostanze chimiche.
- Lavare le mani prima delle pause ed alla fine del lavoro
- Tenere lontano da cibo, bevande e da strumenti per la nutrizione di animali
- Togliere i vestiti contaminati e l'equipaggiamento di protezione prima di entrare nelle aree dove viene consumato cibo.

. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Non deve essere immagazzinato su passerelle o giro scale
Conservare il prodotto chiuso e solamente nella confezione originale
Immagazzinare a temperatura ambiente
Immagazzinare in un luogo asciutto

. Usi finali specifici: Nessuna informazione disponibile al momento

8. Controllo dell'esposizione/protezione individuale

. Parametri di controllo: Limite di controllo espositivo (WEL) del contenuto totale di idrocarburi della miscela (metodo RCP secondo EH40): 1200mg/m3.

GB	**Nome Chimico**	Idrocarboni, C15-C20, n-alkani, isoalkani, ciclici, < 0.03% aromatici	Contenuto %:1-10
WEL-TWA: 1200 mg/m3 (>= C7 normal and branched chain alkanes)	WEL-STEL: ---	---	
BMGV: ---	Other information: ---		
GB	**Nome Chimico**	silice, amorfa	Contenuto %:
WEL-TWA: 6 mg/m3 (total inh. dust), 2,4 mg/m3 (resp. dust)	WEL-STEL: ---	---	
BMGV: ---	Other information: ---		

PosaClima
IL RISPARMIO ENERGETICO SI METTE IN POSA.

Scheda di dati di sicurezza
ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Revisione: 26/10/2016

Denominazione commerciale: F-Polymer 25

WEL-TWA = Workplace Exposure Limit - Long-term Exposure Limit (Limite di esposizione sul posto di lavoro – Limite di esposizione a lungo termine) (Periodo di riferimento 8 ore TWA – (Time Weighted Average)) EH40.
AGW = Workplace Limit Value (Germany). WEL-STEL = Workplace Exposure Limit – Short-term exposure limit (periodo di riferimento 15 minuti). BMGW = Valore biologico di guida monitoraggio: EH40. BGW = Biological limit value (Germany). Altre informazioni: SEN = Capace di causare asma da occupazione. SK = Puo' essere assorbito dalla pelle. CARC = Capace di causare il cancro e/o danni genetici ereditari.
**= Il limite di esposizione per questa sostanza è abrogato attraverso il TRGS 900 (Germania) del gennaio 2006, con lo scopo di revisione.

. Controlli dell'esposizione
Controlli tecnici idonei
Assicurare una buona areazione, questo può essere ottenuto con aspirazione locale o da generale estrazione d'aria. Se questo non dovesse essere sufficiente a mantenere la concentrazione sotto ai livelli WEL o AWG, dovrebbero essere adottati strumenti di protezione respiratoria adatti.
Applicabile solo se i valori massimi permissibili sono esposti qui.

. Misure di protezione individuale – come equipaggiamento di protezione personale
Sono applicabili le misure generali di igiene per il trattamento di sostanze chimiche.
Lavare le mani prima delle pause ed alla fine del lavoro.
Tenere lontano da cibo, bevande e strumenti per la nutrizione di animali..
Togliere i vestiti contaminati e l'equipaggiamento di protezione prima di entrare nelle aree dove viene consumato cibo.

. Protezione degli occhi/del viso:
Con pericolo di contatto con gli occhi.
Occhiali di protezione ben allacciati con protezione laterale (EN166).:

. Protezione della pelle - protezione delle mani
Guanti di protezione con resistenza chimica (EN 374).
Se applicabile
Guanti di protezione fatti di chloroprene (EN 374)
Guanti di protezione in nitrile (EN 374)
Spessore minimo del guanto, in mm: 0,5
Tempo di permeazione (tempo di penetrazione) in minuti: > 480:

Il tempo di "sfondamento" del guanto è determinato seconto EN 374 Parte III non è stato ottenuto sotto condizioni pratiche.
Il tempo massimo consigliato per tenere addosso i guanti è comunque il 50% del tempo di "sfondamento". Si consiglia una crema mani protettiva.

. Protezione della pelle – altro
Indumenti di lavoro protettivi (esempio scarpe di sicurezza EN ISO 20345, abbigliamento di protezione a manica lunga)

. Protezione respiratoria: normalmente non necessaria
Se OES o MEL è in eccesso:
- Maschera a gas con filtro di tipo A (EN 14387) , codice colore marrone
- Osservare le limite di tempo per indossare l'equipaggiamento di protezione respiratoria.

PosaClima
IL RISPARMIO ENERGETICO SI METTE IN POSA.

Scheda di dati di sicurezza
ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Revisione: 26/10/2016

Denominazione commerciale: **F-Polymer 25**

. Pericolo Termico: Non applicabile

. Informazioni aggiuntive sulla protezione delle mani: non sono stati condotti test.

Nel caso di miscela, la selezione è stata fatta secondo la conoscenza disponibile e le informazioni sul contenuto. La selezione dei materiali deriva dalle indicazioni del produttore dei guanti.

La selezione finale dei guanti deve essere fatta prendendo in considerazione il tempo di "sfondamento", il tasso di permeazione e degradazione. La selezione di guanti adatti dipende non solo dal materiale ma anche dalle altre caratteristiche di qualità e varie, da produttore a produttore.
Nel caso di miscele, la resistenza del materiale dei guanti non può essere predetta e deve quindi essere testata prima dell'uso.
L'esatto tempo di "sfondamento" del materiale dei guanti può essere richiesto al produttore dei guanti e deve essere osservato.

. Controlli esposizione ambientale: Nessuna informazione disponibile, al momento.

9. Proprietà fisiche e chimiche

. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali
· Indicazioni generali
· Aspetto:

Forma:	solido, pastoso
Colore:	seconda la specifica
· Odore:	aromatico
. Soglia olfattiva:	Non definito

. PH:	~7

· Cambiamento di stato

Punto di fusione/punto di congelamento:	Non definito
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione:	Non definito

---

· Punto di infiammabilità:	Non applicabile

. Tasso di evaporazione:	Non determinato

. Infiammabilità (solidi, gas):	> 400 °C
Limite superiore di esplosività:	Non applicabile
Limite inferiore di esplosività:	Non applicabile

. Tensione di vapore:	Non determinata
. Densità di vapore relativa:	Non applicabile
. Densità relativa:	0,99 – 1,03 g/cm³

PosaClima
IL RISPARMIO ENERGETICO SI METTE IN POSA.

Scheda di dati di sicurezza
ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Revisione: 26/10/2016

Denominazione commerciale: F-Polymer 25

. Solubilità in acqua:	Solubile
. Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua:	Nessun dato disponibile
. Temperatura di Autoaccensione:	Non determinato
. Temperatura di decomposizione:	Non determinato
. Viscosità:	>20,5 mm2/s
· Proprietà esplosive:	No
. Proprietà ossidanti:	No
. Altre informazioni:	
Miscibilità:	Non determinata
Conduttività:	Non determinata
Contenuto solvente:	0%

10. Stabilità e reattività

. Reattività: Il prodotto non è stato testato.
. Stabilità chimica: Stabile in condizioni proprie di stoccaggio e tenuta.
. Possibilità di reazioni pericolose: Non sono conosciute reazioni pericolose
Condizioni da evitare: vedere anche la sezione 7
- Forte calore
- Umidità

. Materiali incompatibili
Vedere anche la sezione 7
Evitare il contatto con agenti fortemente ossidanti
Evitare il contatto con forti alcali
Evitare il contatto con forti acidi

. Prodotti pericolosi di decomposizione
- Vedere anche la sezione 5
- No decomposizione quando usato come diretto

PosaClima
IL RISPARMIO ENERGETICO SI METTE IN POSA.

Scheda di dati di sicurezza
ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Revisione: 26/10/2016

Denominazione commerciale: F-Polymer 25

11. Informazioni tossicologiche

. Informazioni sugli effetti tossicologici
Possibili maggiori informazioni sugli effetti sulla salute nella sezione 2 (classificazione)

Toxicity/effect	Endpoint	Value	Unit	Organism	Test method	Notes
Oral:						n.d.a.
Dermal:						n.d.a.
Inhalativ:						n.d.a.
Reizwirkung Haut:						n.d.a.
Reizwirkung Augen:						n.d.a.
Sensibilisierung:						n.d.a.
Mutagenität:						n.d.a.
Cancerogenität:						n.d.a.
Reproduktionstoxizität:						n.d.a.
STOT-SE (einmalig):						n.d.a.
STOT-RE (wiederholt):						n.d.a.
Aspirationsgefahr:						n.d.a.
Reizwirkung Atemwege:						n.d.a.
Chronische Toxizität:						n.d.a.
Symptome:						n.d.a.
Other information: Classificazione secondo la procedura di calcolo.						

Hydrocarbons, C15-C20, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 0.03% aromatics

Toxicity/effect	Endpoint	Value	Unit	Organism	Test method	Notes
Acute toxicity, by oral route:	LD50	>5000	mg/kg	Rat	OECD 401 (Acute Oral Toxicity)	
Acute toxicity, by dermal route:	LD50	>3160	mg/kg	Rabbit	OECD 402 (Acute Dermal Toxicity)	24h
Acute toxicity, by inhalation:	LC50	>5266	mg/m3/ 4h	Rat	OECD 403 (Acute Inhalation Toxicity)	Aerosol
Skin corrosion/irritation:					OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion)	Non irritante
Serious eye damage/irritation:					OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)	Non irritante
Germ cell mutagenicity:						Negativo

Scheda di dati di sicurezza
ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Revisione: 26/10/2016

Denominazione commerciale: F-Polymer

Aspiration hazard:						Si
Respiratory tract irritation:						In alte dosi Possibile
Symptoms:						Vomito, afflizione della pelle
Teratogenicity:						Negativo
Silica, amorphous						
Toxicity/effect	**Endpoi nt**	**Value**	**Unit**	**Organism**	**Test method**	**Notes**
Acute toxicity, by oral route:	LD50	>5000	mg/kg	Rat		
Acute toxicity, by dermal route:	LD50	>5000	mg/kg	Rabbit		
Skin corrosion/irritation:						Non irritante
Serious eye damage/irritation:						Non irritante – Irritazione meccanica possibile
Respiratory or skin sensitisation:				Guinea pig		Non sensibilizzante
Germ cell mutagenicity:					OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)	Negativo
Symptoms:						occhi, arrossamento

PosaClima
IL RISPARMIO ENERGETICO SI METTE IN POSA.

Scheda di dati di sicurezza
ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Revisione: 26/10/2016

Denominazione commerciale: F-Polymer 25

12. Informazioni ecologiche

. Possibili maggiori informazioni sugli effetti ambientali, nella sezione 2 (classificazione)

Toxicity/effect	Endpoint	Time	Value	Unit	Organism	Test method	Notes
Fischtoxizität:							n.d.a.
Daphnientoxizität:							n.d.a.
Algentoxizität:							n.d.a.
Biologischer Abbau:							n.d.a.
Bioakkumulation:							n.d.a.
Mobilität im Boden:							n.d.a.
Ergebnis der Ermittlung der PBTEigenschaften:							n.d.a.
Andere schädliche Wirkungen:							n.d.a.

Hydrocarbons, C15-C20, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 0.03% aromatics							
Toxicity/effect	**Endpoint**	**Time**	**Value**	**Unit**	**Organism**	**Test method**	**Notes**
Toxicity to fish:	LL50	96h	>1028	mg/l	Scophthalmus maximus	OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)	
Toxicity to daphnia:	LL50	48h	>3193	mg/l	Acartia tonsa	ISO 14669	
Toxicity to algae:	ErL50	72h	>10000	mg/l	Skeletonema costatum	ISO 10253	
Persistence and degradability:		28d	74	%		OECD 306 (Biodegradability in Seawater)	Readily biodegradable
Results of PBT and vPvB assessment							No PBT substance, No vPvB substance

Silica, amorphous							
Toxicity/effect	**Endpoint**	**Time**	**Value**	**Unit**	**Organism**	**Test method**	**Notes**
Toxicity to fish:	LC50	96h	>10000	mg/l	Brachydanio rerio	OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)	

PosaClima
IL RISPARMIO ENERGETICO SI METTE IN POSA.

Scheda di dati di sicurezza
ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Revisione: 26/10/2016

Denominazione commerciale: F-Polymer 25

Toxicity to daphnia:	EC50	24h	>1000 0	mg/l	Daphnia magna	OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)	
Persistence and degradability:							Abiotically degradable.
Bioaccumulative potential:							
Mobility in soil:							
Results of PBT and vPvB assessment							No PBT substance, No vPvB substance
Other adverse effects:							
Water solubility:							Insoluble

13. Considerazioni sullo smaltimento

. Metodi di trattamento dei rifiuti
Sostanza/miscela/residui
Numero del codice di smaltimento EC:
I codici di smaltimento sono raccomandazioni basate sull'utilizzo programmato di questo prodotto.
Facendo riferimento alle specifiche condizioni di uso e smaltimento dell'utente, altri codici di smaltimento potrebbero essere allocati sotto determinate circostanze. (2001/118/EC; 2001/119/EC; 2001/573/EC)
07 02 17 Rifiuti contenenti siliconi diversi da quelli specificati in 07 02 16
08 04 10 Rifiuti adesivi e sigillanti diversi da quanto menzionato in 08 04 09
Raccomandazione:
Fare attenzione alle norme ufficiali locali e nazionali; es. impianti inceneritori
Il prodotto indurito: può essere smaltito con i rifiuti domestici

. Per materiale di confezionamento contaminato:
Fare attenzione alle norme ufficiali locali e nazionali
Imballaggi non contaminati possono essere riciclati. Smaltire le confezioni che non possono essere pulite nello stesso modo della sostanza.
15 01 02 Confezioni in plastica

PosaClima
IL RISPARMIO ENERGETICO SI METTE IN POSA.

Scheda di dati di sicurezza
ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Revisione: 26/10/2016

Denominazione commerciale: F-Polymer 25

14. Informazioni sul trasporto

. Generali
Numero UN: non disponibile
. Trasporto via strada/rotaia (ADR/RID)
Nome di trasporto UN:
Classi di pericolo del trasporto: non disponibile
Gruppo di imballaggio: non disponibile
Codice di classificazione: non disponibile
LQ (ADR 2013): non disponibile
LQ (ADR 2009): non disponibile
Pericoli ambientali: non applicabile
Codice di restrizione per tunnel: --
. Trasporto per mare (Codice IMDG)
Nome di trasporto UN:
Classi di pericolo del trasporto: non disponibile
Gruppo di imballaggio: non disponibile
Inquinante marino: non disponibile
Pericoli ambientali: non applicabile
. Trasporto via aria (IATA)
Nome di trasporto UN:
Classi di pericolo del trasporto: non disponibile
Gruppo di imballaggio: non disponibile

. Pericoli ambientali: non applicabile

. Precauzioni speciali per l'utilizzatore
Tranne se diversamente specificato, si devono seguire le misure generali per il trasporto sicuro.

. Trasporto di grandi quantitativi secondo Allegato II del MARPOL 73/78 e Codice IBC
Materiale non pericoloso secondo le regole per il trasporto.

15. Informazioni sulla regolamentazione

. Sicurezza, salute e regolamentazioni ambientali/legislative specifiche per la sostanza o miscela
Per classificazione ed etichettatura si veda la sezione 2.
. Restrizioni da osservare: N.a.
. Valutazione della sicurezza chimica
Non è fornita una valutazione della sicurezza chimica della miscela.

PosaClima
IL RISPARMIO ENERGETICO SI METTE IN POSA.

Scheda di dati di sicurezza
ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Revisione: 26/10/2016

Denominazione commerciale: F-Polymer 25

16. Altre informazioni

. Questi dettagli si riferiscono al prodotto così come è consegnato
Sezioni riviste n.a.

. Classificazione e processi utilizzati per derivare la classificazione della miscela secondo con l'ordinanza (EG) 1272/2008 (CLP) : non applicabile

Le seguenti frasi rappresentano le frasi R / frasi H postate, Codice della Classe di Pericolo e Classe di Rischio (GHS/CLP9 del prodotto e i costituenti (specificati nelle sezione 2 e 3).

R65 Pericoloso: può causare danni ai polmoni se ingerito.
H304 può essere fatale se ingerito e penetrazione nelle vie respiratorie

Asp. Tox. — Aspiration hazard

Le informazioni fornite in questa scheda di sicurezza (SDS) sono corrette secondo le nostre conoscenze, informazioni e convinzioni alla data della sua pubblicazione. Le informazioni sono intese solo come guida di sicurezza per maneggiare, utilizzare, lavorare, stoccare, trasportare, smaltire e rilasciare il materiale e non dovrebbero essere considerate una garanzia o specifica di qualità di alcun tipo. Le informazioni fornite riguardano esclusivamente il materiale specifico identificato nella parte alta di questa SDS e potrebbero non essere valide se il materiale della SDS viene utilizzato in combinazione con qualsiasi altro materiale oppure in qualsiasi processo non specificato nel testo. Gli utilizzatori dovrebbero rivedere le informazioni e le raccomandazioni nel contesto specifico delle loro intenzioni di maneggiare, utilizzare, lavorare e stoccare il materiale, includendo, ove possibile, una valutazione dell'appropriatezza del materiale menzionato nella SDS nel prodotto finale dell'utente.

. Scheda rilasciata da: Product safety department.
. Interlocutore: Nicola Straudi (info@posaclima.it)