

# AIR GLUE

## COLLA SPRAY UNIVERSALE A RAPIDA ASCIUGATURA FAST DRYING UNIVERSAL SPRAY GLUE

- Adesivo a contatto per substrati in legno, metalli, gomma, materiali polimerici, cartone, cemento e altri materiali  
*Contact adhesive for timber, metal, rubber, polymeric materials, cardboard, concrete and other materials*
- Migliora l'adesione dei nastri acrilici a materiali come calcestruzzo e isolanti  
*Improves the adhesion of acrylic tapes to materials such as concrete and insulation layers*



## CODICI E DIMENSIONI CODES AND DIMENSIONS

CODICE CODE	contenuto content	
AIRGLUE750	750 mL	12

## ISTRUZIONI D'USO INSTRUCTIONS FOR USE

Prima di iniziare l'erogazione è sempre opportuno munirsi dei giusti Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e consultare scheda tecnica e scheda di sicurezza. Pulire accuratamente le superfici e assicurarsi che vengano asportate le parti in distacco, le parti friabili o non aderenti, le vernici, la ruggine o la polvere. Agitare bene la bombola prima dell'erogazione e ruotare l'ugello per aumentare o diminuire la dimensione del getto. Spruzzare uniformemente sulla superficie, ripetere il processo in caso di superfici altamente assorbenti. Proteggere la superficie adesivizzata dalla polvere e dall'umidità durante il processo di asciugatura. La superficie è pronta per l'incollaggio quando risulta asciutta al tatto e la colla non si trasferisce. Per utilizzare la colla come adesivo a contatto distribuirla su entrambe le superfici.

*It is always advisable to have the correct Personal Protective Equipment (PPE) and to consult the technical data sheet and safety data sheet before starting the supply. Thoroughly clean surfaces and ensure that any loose or crumbling parts, paint, rust or dust are removed. Shake the can well before dispensing and rotate the nozzle to increase or decrease the spray size. Spray evenly over the surface, repeat the process for highly absorbent surfaces. Protect the adhesive surface from dust and moisture during the drying process. The surface is ready for bonding when it is dry to the touch and the glue does not transfer. To use the glue as a contact adhesive distribute it on both surfaces.*

## AVVERTENZE WARNINGS

- Non utilizzare in ambienti non ventilati  
*Do not use in areas without ventilation*
- Prodotto infiammabile  
*Flammable product*
- Non respirare i vapori/gli aerosol  
*Do not breathe vapours/aerosols*
- Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle  
*Avoid contact with eyes and skin*
- Tenere fuori dalla portata dei bambini  
*Keep out of reach of children*
- Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale  
*Dispose of contents/container in accordance with local regulations*
- Attenersi alle informazioni riportate sulla scheda di dati di sicurezza  
*Follow the information on the safety data sheet*
- Recipiente sotto pressione. Proteggere contro i raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore ai 50 °C. Non perforare né bruciare neppure dopo l'uso  
*Pressurized container: protect from sunlight and do not expose to temperatures exceeding 50 °C. Do not pierce or burn, even after use*

## DATI TECNICI TECHNICAL DATA

proprietà <i>properties</i>	valore <i>value</i>
composizione <i>composition</i>	miscela di adesivo termoplastico e solvente <i>mix of thermoplastic adhesive and solvent</i>
colore <i>colour</i>	ambrato chiaro <i>light amber</i>
tempo necessario per asciugatura 20 °C / 50% RH <sup>(1)</sup> <i>time required for drying 20 °C / 50 % RH<sup>(1)</sup></i>	1 - 2 min <i>1 - 2 min</i>
temperatura di applicazione (bombola, supporto e ambiente) <i>application temperature (spray can, support and environment)</i>	+15 / +25 °C
resistenza termica dopo asciugatura <i>temperature resistance once dried</i>	-10 / +100°C
presenza di solventi <i>solvents</i>	sì <i>yes</i>
classificazione VOC francese <i>French VOC classification</i>	A+
contenuto VOC <i>VOC content</i>	82% / 585 g/L
temperatura di trasporto <i>transport temperature</i>	+5 / +50 °C
temperatura di stoccaggio <sup>(1)</sup> <i>storage temperature<sup>(1)</sup></i>	+15 / +35 °C

<sup>(1)</sup>Il prodotto rimane stabile per 12 mesi se conservato nell'imballo originale in un luogo asciutto e al coperto, in posizione verticale. Controllare la data di scadenza riportata sulla confezione.

*The product remains stable for 12 months if stored in the original packaging in a dry and covered place, in an upright position. Check the expiry date on the packaging.*