



MULTIMASTER MM 700 Max Top

Utensile ad oscillazione - MM 700

Il nostro miglior utensile multifunzione per un'elevata velocità di lavorazione nelle operazioni di ristrutturazione e rinnovo con 60 accessori. Per tagliare legno, metallo e plastica e rimuovere piastrelle, fughe in silicone, moquette, residui di collante e collante per piastrelle.

498,00 € senza IVA

Numero d'ordine: 7 229 68 61 00 0

Dettagli

- Sistema antivibrazioni: per lavorare costantemente in modo piacevole e sicuro con vibrazioni ridotte ed eccellente smorzamento del rumore.
- > Attacco portautensile StarlockMax: maggiore velocità di lavorazione e precisione grazie a una trasmissione della forza al 100%.
- > QuickIN: sostituzione dell'utensile in meno di 3 secondi grazie al sistema di serraggio rapido senza chiavi di servizio brevettato FEIN.
- > Grazie all'attacco portautensile StarlockMax avete accesso a circa 180 accessori FEIN delle classi di potenza Starlock e Starlock Plus e StarlockMax.
- Motore ad alte prestazioni FEIN da 450 W: motore ad alte prestazioni di lunga durata e resistente ai sovraccarichi con elevata

- percentuale di rame per una maggiore velocità di taglio e di lavorazione.
- > Dinamo tachimetrica: numero di giri costante anche sotto carico e regolazione elettronica continua del numero di giri.
- > Ingranaggi in metallo: elevata resistenza al carico e massima durata, poiché tutti gli elementi degli ingranaggi sono in metallo.
- Collare di fissaggio: per l'utilizzo in versione stazionaria con supporto da banco o di foratura, o per il fissaggio dell'arresto di profondità.
- Cavo industriale: ampio raggio di azione grazie al cavo in neoprene di 5 metri di lunghezza di qualità industriale.
- Disinserzione della protezione elettronica protezione per l'utilizzatore, ad esempio blocco della lama.



Consegna

- 2 lame da taglio E-Cut standard curve (35 mm)
- 1 lama da taglio di precisione E-Cut BIM (35 mm)
- 1 lama da taglio E-Cut Long Life (10 mm)
- 1 lama da taglio E-Cut Long Life (32 mm)
- 1 lama da taglio E-Cut Carbide Pro (32 mm)
- 1 lama da taglio in metallo duro (Ø 75 mm)
- 1 spatola
- 1 multicoltello
- 10 fogli abrasivi per tipo, forati
 (grana: 60, 80, 120, 180)
- 1 valigetta portautensile in plastica

- 2 lame da taglio E-Cut standard curve (65 mm)
- 1 lama da taglio di precisione E-Cut BIM (35 mm)
- 2 lame da taglio E-Cut Long Life (35 mm)
- 1 lama da taglio E-Cut Long Life (42 mm)
- 1 lama da taglio segmentata (Ø 85 mm)
- 1 raspa HM (triangolare)
- 1 coltello a fungo
- 1 platorello forato
- 1 cuffia di aspirazione

Attrezzatura

Collare di fissaggio



Specifiche tecniche

SPECIFICHE GENERALI

VALORI DI VIBRAZIONE E DI EMISSIONE **SONORA**

Potenza nominale assorbita

450 W

Livello di pressione sonora 85 dB

Potenza resa

250 W

3 dB

Oscillazioni

10 000 - 19 500 1/min

96 dB

Portautensile

Cambio accessori

StarlockMax

3 dB

QuickIN

Valore di picco potenza sonora LpCpeak

Incertezza del valore misurato

Incertezza del valore misurato

Livello di potenza sonora

Incertezza del valore misurato

97 dB 3 dB

Ampiezza

2 x 2,0°

KpCpeak

KWA

Cavo con spina

5 m

Peso EPTA

1,60 kg

Esempi di applicazione















