



Scheda Tecnica
Codice articolo 2625-55

Aidol Pflege-ÖL

Prodotto per la manutenzione di superfici in legno a base di olio di lino.

Campi di applicazione

Aidol Pflege-ÖL è il prodotto ideale per rendere idrorepellenti superfici in legno mantenendone inalterata la bellezza naturale, in particolare per mobili da giardino e pedane in tek, bangkirai, larice, douglas, ecc.

Dati tecnici

Densità:	ca. 0,83 g/cm ³ a 20 °C
Punto di infiammabilità:	ca. 63 °C
Confezioni:	fusti di latta da 0,75, 2,5 l e 5 l
Tonalità di colore:	2652 incolore, 2653 tek, 2654 larice, 2655 bangkirai

Caratteristiche

Con l'impiego di materie prime speciali, il legno viene rivestito con una superficie idrorepellente a pro aperto, che impedisce la penetrazione dell'acqua. Aidol Pflege-ÖL è facile da applicare a pennello, ha una buona resa e protegge il legno dall'essiccazione.

Applicazione

La superficie deve essere asciutta, pulita e libera da sporco, grassi e cere. Carteggiare le superfici verniciate consunte o non ben aderenti. Con un pennello applicare due mani nel senso della fibra di Aidol Pflege-ÖL non diluito. Dopo ca. 30-60 minuti rimuovere con un pennello pulito il prodotto non assorbito dalla superficie. Agitare o mescolare bene la confezione prima dell'uso. Mescolare il prodotto anche durante l'applicazione e dopo pause prolungate. Verificare la compatibilità con il sottofondo e la tonalità di colore finale realizzando una superficie campione.

Note

Utilizzare Aidol Pflege-ÖL solo per gli usi previsti e attenendosi alle istruzioni per l'applicazione. Conservare fuori della portata dei minori. Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi. Durante la lavorazione non mangiare, bere né fumare. Non conservare il prodotto insieme ad alimenti o foraggi. Durante l'applicazione in ambienti chiusi assicurare una buona ventilazione. I tessuti contaminati con Aidol Pflege-ÖL (ad es. stracci, indumenti) possono tendere ad autoincendiarsi e devono essere raccolti in recipienti non infiammabili e successivamente smaltiti. Aidol Pflege-ÖL incolore non protegge il legno dai raggi UV (ingrigimento) e per questo non deve essere applicato su superfici direttamente esposte agli agenti atmosferici (sole, vento, precipitazioni). Se si desidera una superficie incolore all'esterno, applicare più mani ed effettuare spesso una nuova manutenzione.

Attrezzatura e pulizia

Lavare l'attrezzatura subito dopo l'uso con diluente V 101 o Aidol-Verdünner e smaltire le rimanenze come previsto dalla legislazione vigente.

Consumo

Ca. 100 ml/m² per mano di applicazione.

Essiccazione

Fuori polvere: dopo ca. 4 ore
Verniciabile: dopo ca. 24 ore
I valori si riferiscono a prove effettuate a 20 °C e 65% di umidità relativa.

Le indicazioni contenute nella presente Scheda Tecnica sono state raccolte nel nostro ambito produttivo in base ai più recenti progressi e alle tecniche di utilizzo attuali.

Poiché l'utilizzo del prodotto e la sua preparazione sono al di fuori della nostra possibilità di intervento, dal contenuto della Scheda Tecnica non può derivare alcuna responsabilità del produttore. Dati che esulano dal contenuto della presente scheda tecnica o che ne differiscono devono essere confermati in forma scritta da parte della nostra centrale.

Conservabilità

Almeno 5 anni se conservato nelle confezioni originali chiuse ed immagazzinate in luogo asciutto e fresco.

Sicurezza

Durante l'immagazzinamento e la manutenzione osservare le normali precauzioni di sicurezza.

Consigli per la sicurezza:

Conservare lontano da qualsiasi fonte d'infiammazione. Non fumare.

Non inalare i vapori / l'aerosol. Evitare il contatto con la pelle. In caso di ingestione consultare immediatamente un medico e mostrare la confezione o l'etichetta.

Utilizzare solo in ambienti ben ventilati.

Codice prodotto: M-KH 03

Smaltimento

Smaltire rimanenze di prodotto come previsto dalla legislazione vigente. Conferire le confezioni svuotate al sistema di riciclaggio.

Ecologia

Non far pervenire nelle acque, nelle canalizzazioni o nel terreno. Pericolosità per le acque (WGK): 2

Etichettatura

Sostanze pericolose: -/-
ADR/RID: -/-



Valgono in ogni caso le nostre condizioni commerciali generali. Con l'emissione della presente Scheda Tecnica tutte le Schede Tecniche precedenti perdono validità.