



**BORMA WACHS**<sup>®</sup>

Wood Professional Cosmetics



## Scheda Tecnica

REV 00 del 20.10.2012

# FLATTING EXTRA MARINE

Ad elevata elasticità - Speciale per nautica

### DESCRIZIONE:

Vernice fondo/finitura pronta all'uso (interno/esterno) speciale per nautica, dall'elevata elasticità e capacità riempitiva. Disponibile nelle versioni OPACO o LUCIDO.

Arricchita con filtri UV, attribuisce un velo perfettamente resistente all'acqua ed alle intemperie, proteggendo il legno a lungo, valorizzandone l'estetica e la sua naturale bellezza.

### CARATTERISTICHE CHIMICO/FISICHE:

<b>Aspetto:</b>	Liquido Viscoso
<b>Odore:</b>	Tipico
<b>Disponibilità:</b>	Lucido 90 gloss, Opaco 30 gloss
<b>Densità:</b>	0,895 Kg/Lt ± 0,005
<b>Viscosità (coppa Ford, N°4, 20°C):</b>	Lucido 165"-195" Opaco 160"-180"
<b>Resa:</b>	12/18 m <sup>2</sup> /Lt a seconda del grado di assorbimento del legno
<b>Diluizione:</b>	10-15% Solvoil 04
<b>Essiccazione:</b>	24 ore

### MODALITA' D'USO:

Adatta a tutti i supporti in legno grezzo, può facilmente essere applicata in modo uniforme a strati sottili, preferibilmente a pennello. Ideale per finiture nuove quanto per fasi di ripristino, è consigliabile:

- valutare la diluizione con Solvoil 04, nella quantità del 10-15% per favorire la pennellabilità.
- nel caso di supporti nuovi sincerarsi che il legno sia ben stagionato, pulito ed asciutto, procedendo quindi alla stesura di una prima mano di prodotto molto diluito (20-40%), seguita da almeno altre due applicazioni preferibilmente dopo 12 H l'una dall'altra, per garantirne la corretta essiccazione.

- Nel caso di ripristino di superfici già trattate procedere ad una leggera carteggiatura preliminare, così da pulire ed uniformare il supporto.

Attenzione: Legni esotici quali Iroko, teak, moganoidi, possono, per loro caratteristica, fortemente rallentare l'essiccazione. Si consiglia una prima mano leggera, ed ove possibile una sgrassatura preliminare del legno con SOLVOIL 04.

Attenzione: il prodotto garantisce ottime performance in esterno, dove andrà gradualmente ad esaurire la sua elasticità; eventuali applicazioni in ambiente interno possono mantenere a lungo l'elasticità caratteristica.

### IMBALLO:

Il prodotto è disponibile in barattoli da 375 mL, 750 mL, 2,5 Lt, 10Lt e 20Lt.



**BORMA WACHS®**

Wood Professional Cosmetics

**STOCCAGGIO:**

Conservare in luogo fresco e ben ventilato; mantenere chiuso il recipiente quando non è utilizzato. Conservare lontano da calore, fiamme libere, scintille ed altre sorgenti di accensione.

**AVVERTENZE:**

Non lasciare segatura, stracci o panni sporchi dopo l'applicazione dove possono rappresentare un rischio d'incendio, in quanto potrebbero essere soggetti ad autocombustione. Tutti i gli stracci e i panni usati devono essere inceneriti, o se questo non è possibile imbevuti con acqua prima di essere smaltiti accuratamente nella spazzatura. Gli stracci non devono mai essere accartocciati.

Le nostre schede tecniche sono redatte in base a risultati medi di nostre prove.

Tuttavia i nostri consigli tecnici sono dati in buona fede ma senza garanzia.

Infatti diversi supporti, condizioni d'applicazione, impianti, diluizioni sono parte integrante del risultato finale e spesso al di là di ogni controllo. L'utilizzatore deve provare i prodotti forniti per verificare se adatti alle sue necessità.

Da parte nostra si garantisce la continuità delle caratteristiche chimico fisiche.