

Pialla 750W EPN7582NHG

RYOBI



- Base anteriore in alluminio pressofuso con 3 scanalature per la smussatura (0,5mm, 1mm, 1,5mm)
- Guida parallela per una piallatura perfetta
- Interruttore per selezionare l'espulsione dei trucioli verso destra o verso sinistra
- Ampio interruttore a grilletto in due materiali per un maggiore controllo
- Tecnologia DustTech™ che garantisce la massima raccolta delle polveri
- Indicatore di presenza tensione elettrica Livetool Indicator™
- Rivestimento GripZone™ per un maggiore confort e una migliore presa

Codice EAN	4892210111111
Codice prodotto	5133000352
Equipaggiamento standard	2 ferri reversibili al carburo di tungsteno, sacchetto raccogli polvere, guida parallela, chiave di servizio, valigetta di trasporto antiurto
Fornibile in	Valigetta
Incertezza livello di potenza sonora (dB(A))	3.0
Incertezza livello di pressione sonora (dB(A))	3.0
Incertezza vibrazioni (m/s ²)	1.5
Larghezza piallatura (mm)	82
Livello di potenza sonora (Lwa) (dB(A))	99.0
Livello di pressione sonora (Lpa)(dB(A))	88.0
Livello vibrazioni (m/s ²)	3.0
Peso (Kg)	3.2
Potenza	750 W
Potenza	750 W
Profondità di battuta (mm)	0-12
Profondità di piallatura (mm)	2
Velocità a vuoto (giri/min)	16,000

*Registrazione necessaria per l'estensione da 2 a 3 anni. Visita il nostro sito web per visionare T&C