

## Scheda tecnica

# Schiuma 48 LT Montageschaum

### Descrizione del prodotto

Schiuma poliuretana monocomponente per pistola, fonoassorbente, coibentante e riempitiva specifica per il montaggio di porte interne. Questa schiuma è stata specificatamente formulata per la sigillatura perimetrale del telaio delle porte interne. Si sconsiglia l'utilizzo di questa schiuma per la sigillatura del controtelaio di serramenti esterni, o per la sigillatura del nodo secondario tra controtelaio e il telaio delle finestre, a causa di un livello di elasticità insufficiente.

### Campi di applicazione

Schiuma appositamente formulata per la sigillatura perimetrale della fuga tra il telaio delle porte interne ed il muro. Questa schiuma va sempre utilizzata in combinazione a vincoli meccanici oppure in combinazione con la specifica Schiuma bi componente Königleim 2K Türschaum. Non è consigliabile fissare i telai delle porte interne solamente con la schiuma monocomponente dal momento che questa non garantisce sufficiente stabilità meccanica. Sono infatti possibili fenomeni di post espansione, anche a distanza di diversi mesi dalla posa, se non si utilizzano adeguati vincoli meccanici (viti) o chimici (schiuma bi componente).



### Lavorazione

Aderisce su tutti i supporti comunemente utilizzati in edilizia (pietra, intonaco, legno, metallo, pvc, polistirolo), purché le superfici siano pulite e consistenti.

Adatta per fughe da 5 a 40 mm: per fughe superiori lavorare a strati e bagnare ad ogni strato. Prima dell'applicazione umidificare il supporto con acqua di rete vaporizzata con uno spruzzino. Per avere una regolare e ottimale espansione, umidificare la schiuma anche subito dopo l'estrusione.

Utilizzabile da +3 a +30°. E' resistente alla pioggia e alle alte temperature, ma non deve essere esposta ai raggi ultravioletti. Avvitare la pistola sulla bombola di schiuma e scuotere per almeno 20 volte tenendo la cartuccia in orizzontale prima di ogni applicazione.

**Istruzioni per l'applicazione:** applicare la schiuma in fondo alla fuga lavorando dal basso verso l'alto dopo aver inumidito il supporto. Bagnare la superficie anche dopo aver applicato la schiuma

E' possibile interrompere l'applicazione della schiuma in qualsiasi momento lasciando la bombola inserita sulla pistola. Quando la bombola è terminata, prima di inserire una nuova bombola, pulire la pistola con l'apposito detergente per evitare che l'ugello di erogazione si otturi.

### Smaltimento

Consegnare i residui ad un punto di raccolta di sostanze nocive; rispettare le norme di smaltimento vigenti a livello locale.

### Colore e confezionamento

Colore: giallo – confezionamento in cartoni da 12 cartucce da 750 ml

## Scheda tecnica

### Avvertenze di sicurezza

Utilizzare solo in ambienti ben areati. Proteggere gli occhi, indossare guanti e abiti da lavoro. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

### Dati tecnici

|   |                  |   |
|---|------------------|---|
| Temperatura della cartuccia             |                  | Da +10° a +30°                                  |
| Temperatura di lavorazione              |                  | Da +3° a +30°                                   |
| Tempo di formazione della pelle         | T 20C° U.rel 65% | Circa 5-10 min.                                 |
| Possibilità di taglio (cordolo da 2 cm) | T 20C° U.rel 65% | Circa 20-30 min.                                |
| Resa                                    |                  | Circa 48 litri                                  |
| Conducibilità termica                   | DIN 56612        | $\lambda = 0,035 \text{ Kcal/mh}^\circ\text{C}$ |
| Espansione e ritiro dopo indurimento    | DIN 53431        | +/- 5%  |
| Scadenza                                |                  | 12 mesi   |

### Pulizia

Eventuali eccessi di schiuma possono essere eliminati con acetone o il suo specifico detergente finché la schiuma non è indurita.

### Stoccaggio

Conservare la bomboletta in posizione verticale per non intasare la valvola.

### Limitazioni della responsabilità

Sono valide le nostre condizioni commerciali generali le cui condizioni di garanzia sono consultabili sul sito web all'indirizzo [www.hanno.com](http://www.hanno.com). La presente scheda fornisce raccomandazioni senza alcun vincolo né garanzia. Le istruzioni per l'applicazione qui riportate devono essere adattate alle rispettive condizioni. L'utilizzatore è tenuto a verificare eseguendo dei test in prima persona l'idoneità e la possibilità di applicazione per evitare difetti per i quali noi non rispondiamo.