



## Scheda Tecnica

# Naturaqua Log Sealer

Isolante per teste e giunti

cod. 0310



### DESCRIZIONE

Isolante acrilico ad alta viscosità, formulato per proteggere le teste delle travi, dei tronchi, delle assi di legno o altri elementi da costruzione dagli agenti atmosferici. Riduce l'assorbimento di umidità in queste aree sensibili, prevenendo la formazione di muffe, funghi, alghe e garantendo una maggiore durata del rivestimento nel tempo.

Se applicato prima del ciclo di finitura con agenti impregnanti e finiture colorate, previene un eccessivo assorbimento del colore in corrispondenza delle teste e di eventuali crepe. Perfettamente trasparente, ha un'ottima resistenza ai raggi UV; alta viscosità, per evitare fenomeni di gocciolamento.

### CAMPI DI APPLICAZIONE

Adatto come sigillante trasparente per le teste di travi, tronchi ed altri elementi da costruzione, oltre che per crepe a V longitudinali. Sia per esterno che per interno.

### PULIZIA E DILUIZIONE

Prodotto pronto all'uso. A base d'acqua, non emana vapore in grado di danneggiare la salute umana e consente l'applicazione sotto pressione. Solubile in acqua.

Caratteristiche	U.M.	Valori
Aspetto:		Liquido viscoso
Colore:		incoloro
Residuo solido		40 ± 1 %
Densità	Kg/Lt	1,03 ± 0,03
Viscosità Brookfield	10 rpm R6	37.000
Tempo di essiccazione all'aria (200 ore micron a 20°C)		1 - fuori impronta 2 - asciutto/carteggiabile/sovraverniciabile
Quantità consigliata per ogni strato:		150-300 (micron di prodotto bagnato) 5 g circa per una crepa a V lunga 7 cm



## PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il prodotto va applicato su legno asciutto e, per quanto possibile, pulito.

Durante l'applicazione, è richiesta una temperatura minima di 15 ° C, per il supporto, il prodotto e l'ambiente.

## MODO D'USO



Agitare bene prima dell'uso.

Applicare il prodotto sulla testa dei pezzi (travi, tavole, tronchi) a spruzzo o con un pennello.

Una mano è sufficiente.



In due ore il prodotto sarà asciutto e può essere sovraverniciato, con o senza carteggiatura intermedia. Trascorso un tempo di essiccazione superiore alle due ore la carteggiatura è da considerarsi obbligatoria.

## RACCOMANDAZIONI TECNICHE

Mescolare bene prima dell'uso. Per ottenere una regolare essiccazione applicare spessori uniformi e non eccessivi.

Si consiglia di non applicare sotto l'azione diretta del sole, su superfici calde, in presenza di condizioni climatiche avverse.

Assicurare sempre adeguata ventilazione durante e dopo l'applicazione.

## BORMA COLOR SYSTEM



Paste compatibili:  
Pigmenti ad acqua della serie  
COWT/COWN

## IMBALLO

Disponibile in confezioni da:

6 x 0,75 Lt

2 x 2,5 Lt

1 x 5 Lt

1 x 20 Lt

## STOCCAGGIO

Conservare in luogo fresco e ben ventilato; mantenere chiuso il recipiente quando non è utilizzato. Conservare lontano da calore, fiamme libere, scintille ed altre sorgenti di accensione.

Temperatura di conservazione compresa tra 5°C e 35°C. Teme il gelo.

Il prodotto ha un tempo di conservazione di 12 mesi dalla data di produzione, nel contenitore originale.

## AVVERTENZE

Leggere la SDS prima dell'uso.

Osservare le normative di sicurezza in vigore.

## Prodotto ad uso professionale.

Le nostre schede tecniche sono redatte in base a risultati medi di nostre prove. Tuttavia i nostri consigli tecnici sono dati in buona fede ma senza garanzia. Infatti diversi supporti, condizioni d'applicazione, impianti, diluizioni sono parte integrante del risultato finale e spesso al di là di ogni controllo. L'utilizzatore deve provare i prodotti forniti per verificare se adatti alle sue necessità. Da parte nostra si garantisce la continuità delle caratteristiche chimico fisiche.

Codice prodotto: **0310**  
Revisione: **03 del 17/01/2022**