



## Scheda Tecnica

### Holz Antix 2008

Veicolo anticante Pro- Vintage

cod. 3720



#### DESCRIZIONE

A base d'acqua, questo reagente naturale viene utilizzato su legni ricchi di tannino per ottenere un istantaneo effetto di invecchiamento.

L'intensità dell'effetto, che si manifesta con un imbrunimento del colore, dipende dal naturale contenuto di tannino nel supporto.

Non si tratta di un colorante. Se addizionato con le paste all'acqua (Cod. COW0XX) del Coloroil System, permettono di ottenere speciali effetti di colore su legni quale il larice.

Può essere tonalizzato con l'aggiunta degli appositi Concentrati Mordenti all'acqua.

#### RESA

20-30 m<sup>2</sup>/Lt in funzione della modalità applicativa e del grado di assorbimento del legno.

#### CAMPI DI APPLICAZIONE

Su legno grezzo

#### PULIZIA E DILUIZIONE

Acqua, eventualmente utilizzabile per rendere l'effetto più tenue.

#### CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Certificazione **IBR** per la bio-edilizia rilasciata dal istituto di Rosenheim

Conformità **VOC Classe A+** Francese

Certificazione **EN71.III** Sicuro per giocattoli per bambini

Caratteristiche	Valori
Aspetto:	liquido
Colore:	limpido
Odore:	inodore
pH	11



## MODO D'USO



Applicare direttamente su legno grezzo utilizzando pennelli sintetici o spugne oppure, su vaste aree, con uno spandicera.

Adatto anche per spruzzo in linee industriali.



Lasciare agire per 6/8 ore, quindi attendere fino a completa asciugatura.



Successivamente procedere a carteggiatura (grana 220/240)



Infine sovraverniciare o trattare con olio.

Prima di ogni finitura con gli oli o le cere Borma, accertarsi che la superficie sia completamente asciutta.

## RACCOMANDAZIONI TECNICHE

Mentre HOLZ ANTIX 2008 reagisce, l'aspetto del supporto trattato varierà molto. Inoltre il risultato sarà alquanto diverso lavorando con differenti tipi di legno. Questo perché il prodotto simula esattamente il processo di naturale invecchiamento.

Si consiglia sempre un test preliminare per verificare il risultato, che dipende principalmente dal tipo di legno usato.

Se sovraverniciato direttamente con prodotti all'acqua può dare luogo a reazioni di scarsa adesione o disomogeneità del film.

Si consiglia pertanto di procedere all'applicazione di prodotti della gamma Oli Parquet e solo dopo, eventualmente, applicare una finitura all'acqua (Ciclo misto).

## CICLI DI LAVORAZIONE

Per completare il ciclo di lavorazione si consigliano i seguenti prodotti:

1. **Parquet Oil Quick 1030** cod 4951-HW
2. **Parquet Oil 2K-** cod 49512K-
3. **Naturaqua 1-2K Parkettlack** – cod NAT4100-XX -

## BORMA COLOR SYSTEM



Paste compatibili:  
Pigmenti ad olio della serie COW

## IMBALLO

Cod. 3720	12 x 1 Lt
Cod. 3721	2 x 5 Lt
Cod. 3722	1 x 25 Lt
Cod. 3723	1 x 120 Lt

## STOCCAGGIO

Conservare in luogo fresco e ben ventilato; mantenere chiuso il recipiente quando non viene utilizzato.

Teme il gelo.

Il prodotto ha un tempo di stoccaggio di 12 mesi dalla data di produzione.

## AVVERTENZE

Leggere la SDS prima dell'uso.

Osservare le normative di sicurezza in vigore.

**Prodotto ad uso professionale.**

Le nostre schede tecniche sono redatte in base a risultati medi di nostre prove. Tuttavia i nostri consigli tecnici sono dati in buona fede ma senza garanzia. Infatti diversi supporti, condizioni d'applicazione, impianti, diluizioni sono parte integrante del risultato finale e spesso al di là di ogni controllo. L'utilizzatore deve provare i prodotti forniti per verificare se



# LINEA INTERNI



**BORMA WACHS**<sup>®</sup>  
Wood Professional Cosmetics  
& Eco-Finishes

adatti alle sue necessità. Da parte nostra si garantisce la continuità delle caratteristiche chimico fisiche.

Codice prodotto: **3720**  
Revisione: **01 del 20/06/2023**