



## Scheda Tecnica

# Naturaqua Decking Oil

Olio all'acqua per legno da esterni

cod. 4970



### DESCRIZIONE

**NATURAQUA DECKING OIL** è una miscela di oli in acqua, rinforzati con resine specificatamente studiate per il trattamento del legno destinato ad ambienti esterni.

Pronto all'uso, non sfogliante, è di facile applicazione e grazie agli oli contenuti gode di ottima capacità di impregnazione, una volta asciutto non unge. Prodotto con materie prime naturali e di prima qualità, arricchito con i filtri UV, garantisce una ottima resistenza agli agenti atmosferici. Specificatamente formulato per la protezione e l'abbellimento di tutti i tipi di legno grezzo se applicato tinto, decora ed aumenta le performance nel tempo. Buona resistenza al calpestio.

### PULIZIA E DILUIZIONE

- Acqua
- Additivo ritardante per vernici all'acqua (cod.4150)

### CAMPI DI APPLICAZIONE

Superfici da esterno in legno duro o esotici grezzi oppure precedentemente trattato con oli della gamma Borma. Terrazze in legno, pontili, pavimentazioni in legno da esterno in generale; arredamento da giardino, superfici in legno da esterno in genere.

### COLORI DISPONIBILI

- |                |                |
|----------------|----------------|
| 00 Trasparente | 05 Pino        |
| 17 Teak        | 53 Noce chiaro |
| 63 Noce scuro  | 62 Mogano      |

### CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

**Certificazione EN 71.III**, sicuro per i giocattoli da bambini.

Certificazione Francese per le emissioni di composti organici volatili negli ambienti interni.

### RESA

12-16 m<sup>2</sup> per litro per mano a seconda del metodo di applicazione e del grado di assorbimento del legno.



Caratteristiche	U.M.	Valore
Aspetto		liquido
Colore		Trasparente o colorato
Odore		inodore
Peso specifico	Kg/Lt	1,015 Kg/Lt (a 20°C)
Tempo di essiccazione fuori polvere:	ore	2-4 (20°C)
Tempo di essiccazione al tatto:	ore	4-8
Essiccazione completa:	ore	12/24
Sovraverniciabile	ore	24

## MODO D'USO



Pulire la superficie da trattare da grasso, siliconi, vecchie vernici o tracce di sporco; se possibile carteggiare lievemente.



Stendere il prodotto in modo omogeneo evitando gli eccessi. Per la prima mano consigliamo l'uso del pennello o spazzola applicativa Borma.



Lasciare asciugare per un minimo di 6-8 ore.



Se necessario, procedere con carteggiatura con carta abrasiva grana 220-240.



Applicare almeno una seconda mano.



Attendere 24 ore per l'essiccazione completa.

## RACCOMANDAZIONI TECNICHE

Pronto all'uso, incolore ed inodore, una volta asciutto esprime una finitura estremamente naturale, lasciando il legno pressoché inalterato nell'aspetto finale. Disponibile colorato e oltretutto gestibile a tintometria con

il Borma coloroil system, la scelta di una versione colorata assicura alla finitura una resistenza ai raggi ultravioletti notevolmente superiore rispetto alla versione trasparente del medesimo prodotto.

Mescolare bene prima dell'uso. Per ottenere una regolare essiccazione applicare spessori uniformi e non eccessivi.

Gli oli non sono compatibili con fondi di diversa natura: si raccomanda pertanto l'applicazione su legno grezzo o su finiture precedentemente ottenute con oli della stessa Linea. Si consiglia di non applicare sotto l'azione diretta del sole, su superfici calde, in presenza di forte vento, pioggia, nebbia o con pericolo di gelate notturne.

Eseguire sempre un test preliminare su una area di sacrificio per verificare se l'effetto corrisponda a quello desiderato.

Assicurare sempre adeguata ventilazione durante e dopo l'applicazione per facilitare il processo ossidativo e quindi consentire un corretto indurimento dello strato di olio applicato.

## CICLI DI LAVORAZIONE

Per incrementare la durata media della finitura si consiglia di completare il ciclo di lavorazione con i seguenti prodotti:



- 1- **Naturaqua Teak oil** cod. 0361 come prima mano per una colorazione di fondo semitrasparente
- 2- **Naturaqua Borma Shield** cod. 3633 come primer speciale protettivo (contro muffe, funghi, insetti xilofagi) consigliato soprattutto in legni particolarmente umidi o a contatto con umidità.

## IMBALLO

Disponibile in confezioni da:

- 6 x 1 Lt
- 2 x 2,5 Lt
- 2 x 5 Lt
- 1 x 10 Lt
- 1 x 20 Lt

## BORMA COLOR SYSTEM



Paste compatibili:  
Pigmenti ad acqua della serie  
COWT - COWN

## STOCCAGGIO

Conservare in luogo fresco e ben ventilato ;  
mantenere chiuso il recipiente quando non è  
utilizzato. Conservare lontano da calore,  
fiamme libere, scintille ed altre sorgenti di  
accensione.

Il prodotto ha un tempo di stoccaggio di 24  
mesi dalla data di produzione.

## AVVERTENZE

Leggere la SDS prima dell'uso.  
Osservare le normative di sicurezza in vigore.

## Prodotto ad uso professionale.

Le nostre schede tecniche sono redatte in base a risultati medi di nostre prove. Tuttavia i nostri consigli tecnici sono dati in buona fede ma senza garanzia. Infatti diversi supporti, condizioni d'applicazione, impianti, diluizioni sono parte integrante del risultato finale e spesso al di là di ogni controllo. L'utilizzatore deve provare i prodotti forniti per verificare se adatti alle sue necessità. Da parte nostra si garantisce la continuità delle caratteristiche chimico fisiche.

Codice prodotto: **4970**  
Revisione: **04 del 14/03/2022**