




## Scheda Tecnica

# Terrace Oil

Decking Oil Natural

Cod. 4971XX-IL



## DESCRIZIONE

TERRACE OIL è una miscela di oli naturali e resine, speciale per la finitura di pavimentazioni in legno per esterni, perfetto per legni esotici e bordi piscina, esente da fenomeni di screpolatura o peeling. Grazie alle sue elevate proprietà bagnanti, alto contenuto di solidi e bassa viscosità, è ideale per nutrire, proteggere e decorare o restaurare le terrazze, garantendo resistenza all'acqua, agli agenti atmosferici ed al traffico pedonale. Le speciali versioni pigmentate garantiscono un effetto colore naturale e uniforme. Estrema facilità di applicazione e manutenzione (ampio tempo aperto anche in condizioni climatiche difficili, senza necessità di carteggiatura).

Arricchito con filtri UV e additivi contro agenti nocivi del legno, è la soluzione ideale per qualsiasi superficie in legno per esterni.

## CAMPI DI APPLICAZIONE

Pavimentazioni in legno per esterni non trattate o precedentemente trattate con oli della stessa gamma. Terrazze di legno, deck, bordi delle piscine; mobili da giardino, superfici esterne in legno in genere.

## CERTIFICAZIONI E CONFORMITA'

Conformità EN71.III Sicuro per giocattoli per bambini

## RESA

16-20 m<sup>2</sup> / l per strato a seconda del metodo di applicazione e del tasso di assorbimento del legno.

Caratteristiche	U.M.	Valore
Densità	g/cm <sup>3</sup>	0,87 ± 0,02
Viscosità Ford#4	sec.	17 ± 2
Residuo secco	%	55 ± 5
Tempo di essiccazione, fuori polvere singola mano (20°C)	ore	6 ± 2
Tempo di essiccazione completa (20 ° C)	ore	24 ± 6



## METODO DI UTILIZZO



Pulire la superficie da trattare da grassi, silicani, vecchie vernici o tracce di sporco; se possibile, carteggiare leggermente.



Distribuire il prodotto in modo omogeneo con un pennello, un rullo o uno straccio, evitando eccessi.



Lasciare asciugare per 6-8 ore.



La levigatura non è di norma richiesta. Se necessario, procedere con la levigatura con carta vetrata a grana 180-220.



Applicare almeno una seconda mano.



Attendere 24 ore per l'asciugatura completa.

## RACCOMANDAZIONI TECNICHE

La scelta di una versione colorata assicura che la finitura sia notevolmente più resistente ai raggi ultravioletti rispetto alla versione trasparente dello stesso prodotto.

Mescolare bene prima dell'uso.

Per ottenere una asciugatura regolare, applicare spessori uniformi e non eccessivi.

Gli oli non sono compatibili con diversi tipi di fondi: si consiglia quindi di applicarli su legno grezzo o su finiture precedentemente ottenute con oli della stessa linea. Si consiglia di non applicare sotto il sole diretto, su superfici calde, in presenza di vento forte, pioggia, nebbia o con pericolo di gelate notturne.

Effettuare sempre un test preliminare su un'area sacrificale per vedere se l'effetto corrisponde a quello desiderato.

L'utilizzo su legni duri e / o esotici può comportare un notevole allungamento dei tempi di asciugatura.

Assicurare sempre un'adeguata ventilazione durante e dopo l'applicazione per facilitare il processo di

ossidazione e quindi consentire un corretto indurimento dello strato di olio applicato.

Gli oli sono soggetti ad un ingiallimento fisiologico, sia all'interno del contenitore che una volta applicato: è un fenomeno naturale legato all'origine della materia prima.

## PULIZIA E DILUZIONE

Solvoil 06 o Solvoil Plus.

## PRODOTTI COMPLEMENTARI E TECNOLOGIE DI APPLICAZIONE

Di seguito i nostri prodotti consigliati per la manutenzione ordinaria o straordinaria:

1- **Naturaqua Exterior Wood Cleaner** cod. 0075 per pulizia profonda

2- **Naturaqua Extra Strong Wood Cleaner** cod. 0091 per la rimozione completa di qualsiasi traccia di olio.

3- **Naturaqua Deck soap** cod. 0026 - per la pulizia regolare (uso quotidiano).

## IMBALLO

Cod. 4971-IL	6 x 1Lt
Cod. 4977-IL	2 x 2,5Lt
Cod. 4972-IL	2 x 5Lt
Cod. 4975-IL	1 x 10Lt
Cod. 4973-IL	1 x 20Lt

## COLORI DISPONIBILI

Colori disponibili: 50 bianco, 174 Iroko Naturale, 512 Rovere, 729 Larice, 173 Teak, 302 Ciliegio, 622 Mogano, 582 Palissandro, 1472 Wenge, 632 Noce scuro, 1462 Verde Pino, 1012 Grigio, 601 Nero ebano.

## BORMA COLOR SYSTEM



Paste compatibili:  
Pigmenti ad olio della serie CO.

## STOCCAGGIO

Conservare in un luogo fresco e ben ventilato; mantenere il contenitore chiuso quando non in uso. Tenere lontano da fonti di calore, fiamme libere, scintille e altre fonti di



combustione. Il prodotto ha un tempo di conservazione di 24 mesi dalla data di produzione.

## AVVERTENZE

Leggere la SDS prima dell'uso.

Segatura di legno, panni di cotone, carta e prodotti simili imbevuti di prodotto liquido e lasciati in tali condizioni possono causare autoaccensione.

Pertanto, nel caso di tali materiali per la pulizia o qualsiasi altra cosa, fare attenzione a favorire una buona ventilazione per consentire una rapida asciugatura del prodotto o bagnarlo con acqua prima dello smaltimento. Osservare le norme di sicurezza in vigore.

Prodotto per uso professionale.

I dati mostrati in questa scheda tecnica sono valori medi tipici ottenuti sulla base di metodi di test comunemente accettati. Questi dati, così come le proprietà di qualsiasi campione fornito, non implicano alcuna garanzia legale o obbligo di assicurazione. Raccomandiamo all'utente di valutare l'idoneità dei nostri prodotti in particolari usi o applicazioni specifiche.

Codice Prodotto: **4971XX-IL**  
Revisione: **05 del 04.03.2019**