



**BORMA WACHS**<sup>®</sup>  
Wood Professional Cosmetics



## Scheda Tecnica

REV 01 del 16.04.2018

# SOTTOSMALTO ANTIRUGGINE

Fondo per ferro, uso interno – esterno

### DESCRIZIONE:

Lo Smalto Antiruggine è un prodotto pronto all'uso, di facile applicazione, consigliato per ferro, in ambiente interno ed esterno. Crea un film isolante che blocca e previene i comuni fenomeni di corrosione, e può essere usato come fondo prima dello Smalto Alta Copertura (cod. 6900) o dello Smalto ad Acqua Alta Copertura (cod. NAT6900). Di elevata densità, è consigliato nei cicli di finitura o manutenzione di superfici in ferro, nuove o già trattate. Scorrevole ed elastico, è caratterizzato da un'ottima distensione e non gocciola. Ideale per mobili, cancelli, infissi, rivestimenti in ferro in generale.

### CARATTERISTICHE CHIMICO/FISICHE:

<b>Aspetto:</b>	liquido
<b>Colore :</b>	grigio
<b>Odore :</b>	caratteristico
<b>Residuo Secco:</b>	60%
<b>Pulizia:</b>	prodotti della linea Borma Solvoil, DNU016, DPU011 oppure DAU015
<b>Resa:</b>	8 - 12m <sup>2</sup> /L, a seconda del tipo di supporto trattato
<b>Tempo di essiccazione:</b>	Fuori impronta 3-4 ore. Totale 24 ore.

### MODALITA' D'USO:

Asportare residui di grassi, polveri e vecchie vernici, specie se incoerenti. Asportare il più possibile la ruggine eventualmente presente, mediante carteggiatura, spazzolatura o lavaggio con solvente.

Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.

Pronto all'uso, non necessita di diluizione; se ne consiglia l'applicazione a pennello o a rullo. In caso di applicazione a spruzzo è possibile diluire con il 10% di DNU016 o prodotti della gamma Solvoil.

Su supporti all'esterno applicare una o due mani intervallate da un minimo di 3-4 ore. Si consiglia di carteggiare leggermente prima della seconda mano per garantire la massima adesione e tenuta nel tempo. Proseguire eventualmente con l'applicazione dello Smalto.

### STOCCAGGIO:

Durante il magazzinaggio e la lavorazione evitare contatti con fiamme. Il prodotto ha un tempo di stoccaggio di un anno dalla data di fornitura.

### IMBALLO:

Il prodotto viene confezionato in imballi da 125 ml, 375 ml, 750ml, 2,5 L, 5 L, 10 L, 20 L.



## **AVVERTENZE:**

Non lasciare segatura, stracci o panni sporchi dopo l'applicazione dove possono rappresentare un rischio d'incendio.

Le nostre schede tecniche sono redatte in base a risultati medi di nostre prove.

Tuttavia i nostri consigli tecnici sono dati in buona fede ma senza garanzia.

Infatti diversi supporti, condizioni d'applicazione, impianti, diluizioni sono parte integrante del risultato finale e spesso al di là di ogni controllo. L'utilizzatore deve provare i prodotti forniti per verificare se adatti alle sue necessità.

Da parte nostra si garantisce la continuità delle caratteristiche chimico fisiche.