



Scheda Tecnica

SMALTO GEL 3IN1 ALL'ACQUA

Smalto inodore speciale

cod. NA6990



DESCRIZIONE

Smalto Gel 3in1 all'acqua è uno smalto inodore ed ecologico, di elevata viscosità, speciale per rinnovare in modo facile e veloce superfici in legno, metallo, intonaco. E' caratterizzato da un'eccellente distensione del film, non gocciola ed è ideale per applicazioni in verticale.

Grazie all'elevato potere coprente, consente di ottenere senza sforzo un risultato pieno ed accurato.

Garantisce un'ottima protezione e previene la formazione della ruggine.

Applicabile a pennello o a spruzzo.

Non necessita di fondi apposti.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Cancelli ed inferriate, infissi, mobili in legno o metallo, da interno ed esterno, muro. Elementi in legno o metallo in generale. Lamiera zincata opportunamente sgrassata. Non ideale per pavimentazioni.

RESA

10-12 m²/L per a seconda delle superfici da trattare.

PULIZIA E DILUIZIONE

Acqua

Caratteristiche	U.M.	Valori
Densità	g/cm ³	1,15 ± 0,02
Viscosità Rotoviscosimetro r6, 20 rpm, 20°C	mPas	15.000 + 400
Residuo secco	%	44 ± 2
Tempo di asciugatura, fuori polvere monomano (20°C)	ore	1
Sovraverniciabile (20°C)	ore	6



MODO D'USO



Pulire la superficie da trattare da grasso, siliconi, vecchie vernici o tracce di sporco. Se necessario, sabbare o spazzolare per eliminare i depositi incoerenti. Sgrassare eventualmente con acqua e sapone oppure alcool.



Prodotto pronto all'uso. Diluire se necessario al 10% con acqua.



Applicazione a pennello o rullo rasato.



E' possibile applicare a spruzzo dopo opportuna diluizione (20-30% con acqua)



Lasciare asciugare per 6h.



Carteggiare leggermente con grana 180-220.



Applicare una seconda mano.



Asciugatura completa in 24 ore.

RACCOMANDAZIONI TECNICHE

Mescolare bene prima dell'uso.

Per ottenere una asciugatura regolare, applicare spessori uniformi e non eccessivi. Si consiglia di non applicare sotto la luce diretta del sole, su superfici calde, in presenza di pioggia o condizione climatiche avverse.

Temperatura di utilizzo: 10-30°C.

Eseguire sempre un test preliminare su una area di sacrificio per verificare se l'effetto corrisponda a quello desiderato.

Assicurare sempre un'adeguata ventilazione durante e dopo l'applicazione per facilitare il processo di asciugatura e quindi consentire un corretto indurimento dello strato di prodotto applicato.

COLORI DISPONIBILI:

V. Cartella

PRODOTTI COMPLEMENTARI E TECNOLOGIE DI APPLICAZIONE

I prodotti seguenti possono essere considerati eventualmente come fondi:

1. **Sottosmalto ancorante per supporti difficili**, cod. 6970

IMBALLO

Cod. NA6990XXXX3X1XX	125 ML
Cod. NA6991XXXX3X1XX	375 ML
Cod. NA6992XXXX3X1XX	750 ML
Cod. NA6993XXXX3X1XX	2,5 LT
Cod. NA6994XXXX3X1XX	5 LT

STOCCAGGIO

Conservare in luogo fresco e ben ventilato; mantenere chiuso il recipiente quando non è utilizzato. Conservare lontano da calore, fiamme libere, scintille ed altre sorgenti di accensione.

Teme il gelo.

Il prodotto ha un tempo di stoccaggio di 12 mesi dalla data di produzione.

AVVERTENZE

Leggere la SDS prima dell'uso.

Osservare le normative di sicurezza in vigore.

Prodotto ad uso professionale.



Le nostre schede tecniche sono redatte in base a risultati medi di nostre prove. Tuttavia i nostri consigli tecnici sono dati in buona fede ma senza garanzia. Infatti diversi supporti, condizioni d'applicazione, impianti, diluizioni sono parte integrante del risultato finale e spesso al di là di ogni controllo. L'utilizzatore deve provare i prodotti forniti per verificare se adatti alle sue necessità. Da parte nostra si garantisce la continuità delle caratteristiche chimico fisiche.

Codice prodotto: **NA6990**
Revisione: **00 of 15.06.2020**