



Scheda Tecnica

Naturaqua Holzfarbe

Colorante concentrato per
interno ed esterno
cod. NAT3000XX



DESCRIZIONE

NATURAQUA HOLZFARBE è un colorante universale ad acqua, di elevata brillantezza e resistenza alla luce, adatti sia per la colorazione diretta del legno grezzo, sia per la tonalizzazione di prodotti di fondo o finitura. Grazie alla loro speciale formulazione possono essere utilizzati anche per superfici ad esterno.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Può essere utilizzato come tinta per legno o usato concentrato per colorare sistemi di finitura (Naturaqua Holz Lasur NAT3610XX,

Naturaqua Holz wachs Lasur 3 in 1 NAT3305XX-3X1, Naturaqua Mobilack NAT4122XX).

RESA

15-25 m² litro se diluito 1:6 in acqua.

Varia comunque a seconda del metodo di applicazione e del grado di assorbimento del legno.

PULIZIA E DILUIZIONE

Prodotto pronto all'uso.

Diluibile a piacere in acqua, alcol, acetone ed altri solventi polari.

| Caratteristiche | U.M. | Valore |
|-------------------------------|------|---------------------------|
| Aspetto | | Liquido |
| Colore | | Conforme ad etichettatura |
| Diluibilità in acqua | | > 100 |
| Punto di infiammabilità | | ND |
| Temperatura di autoaccensione | | ND |
| Densità vapori | | ND |



MODO D'USO



Diluire il prodotto con acqua o applicare puro, a seconda delle esigenze



Applicare a spugna o pennello su una superficie grezza, pulita e carteggiata.



Lasciare asciugare per un tempo che varia in rapporto al tipo di diluizione; nel caso in cui il prodotto sia stato diluito con l'acqua il tempo di asciugatura varia da 12 a 24 ore.



Data una leggera carteggiata, sovraverniciare o fissare la tinta.



Non applicare il prodotto a temperature inferiori a 8°C e umidità superiore al 18%.

COLORI DISPONIBILI

17 Teak, 52 Rovere Scuro, 53 Noce chiaro, 58 Palissandro, 60 Nero, 62 Mogano, 63 Noce Scuro, 120 Giallo, 122 Arancio, 134 Verde, 140 Blu, 125 Rosso Fuoco, Ciliegio 30, Noce medio 59 e Wenge 146.

IMBALLO

| | |
|-------------------|------------|
| Cod. NAT3000XX | 12 x 250ML |
| Cod. NAT3000XX.1 | 12 x 1Lt. |
| Cod. NAT3000XX.5 | 2 x 5 Lt. |
| Cod. NAT3000XX.20 | 1x 20 Lt. |

STOCCAGGIO

Il contenitore deve essere ben chiuso e riposto in luogo ventilato. Mantenere chiuso il recipiente quando non utilizzato.

Teme il gelo.

Il prodotto ha un tempo di stoccaggio di 12 mesi dalla data di produzione.

AVVERTENZE

Leggere la SDS prima dell'uso.

Osservare le normative di sicurezza in vigore.

Prodotto ad uso professionale.

Le nostre schede tecniche sono redatte in base a risultati medi di nostre prove. Tuttavia i nostri consigli tecnici sono dati in buona fede ma senza garanzia. Infatti diversi supporti, condizioni d'applicazione, impianti, diluizioni sono parte integrante del risultato finale e spesso al di là di ogni controllo. L'utilizzatore deve provare i prodotti forniti per verificare se adatti alle sue necessità. Da parte nostra si garantisce la continuità delle caratteristiche chimico fisiche.

Codice prodotto: **NAT3000XX**
Revisione: **02 del 06.06.2023**