



**Scheda tecnica**

# Catalizzatore per vernici all'acqua – non ingiallente

cod. NAT4100-2k



## DESCRIZIONE

Il catalizzatore per vernici all'acqua è una miscela alifatica che conferisce ai prodotti in dispersione acquosa, a cui è additivato, una maggiore resistenza superficiale all'abrasione e idrorepellenza.

Il pot life dell'impasto è generalmente di circa 2-4 ore a 20°C. La maturazione "finale" delle resistenze meccaniche e all'acqua avviene in circa 36 ore a 20°C.

## RESA

Da utilizzare dal 5% al 10% a seconda del prodotto o delle condizioni di lavoro.

## CAMPI DI APPLICAZIONE

Il catalizzatore per vernici all'acqua va utilizzato con per vernici all'acqua della linea NATURAQUA BORMA.

## PULIZIA E DILUIZIONE

Pronto all'uso

Caratteristiche	U.M.	Value
Densità	g/cm <sup>3</sup>	1,2 ± 0,1
Viscosità Brookfield	mPa s	1250 ± 300
Base		Polimeri alifatici HD
Colore		Incolore



## MODALITÀ D'USO

### APPLICAZIONE BICOMPONENTE:



Il catalizzatore va miscelato molto accuratamente con i prodotti da catalizzare, nel rapporto indicato in scheda tecnica, generalmente 1:10, avendo cura che sia perfettamente disperso

Pot life: 2/4 ore a 20°C.

## RACCOMANDAZIONI TECNICHE

Aggiungere i componenti a filo sotto miscelazione prima dell'uso. Lavorare con i DPI (guanti) previsti dalla scheda di sicurezza. In presenza di umidità il prodotto reagisce gassificando. Per qualsiasi altra informazione tecnica sull'utilizzo del prodotto catalizzato, fare riferimento alle schede tecniche dei prodotti che ne prevedono l'utilizzo.

## PRODOTTI COINVOLTI

1. NAT4100-XX - Naturaqua Parkettlack
2. NAT4122-XX - Naturaqua Mobilack
3. NAT4140 - Naturaqua 1-2 k fondo turapori per parquet
4. NAT4126 - Naturaqua 1-2 k fondo turapori per mobili
5. IGNAT4100.1-XX iG PURE NATURAQUA 1-2K PARKETTLACK
6. IGNAT4122.1-XX iG PURE NATURAQUA 1-2K MOBILACK

## IMBALLI

Cod. NAT4102-2K	12 x 100 ML
Cod. NAT4100-2K	12 x 250 ML
Cod. NAT4101-2K	12 x 500 ML
Cod. NAT4103-2K	2 x 2,5L

## STOCCAGGIO

Conservare in luogo fresco e ben ventilato; tenere il contenitore chiuso quando non in uso. Tenere lontano da fonti di calore, fiamme libere, scintille e altre fonti di accensione.

Il prodotto ha un tempo di conservazione di 6-12 mesi dalla data di produzione.

## AVVERTENZE

- Chiudere bene dopo l'uso
- Leggere la SDS prima dell'uso.
- Rispettare le norme di sicurezza vigenti.
- Proteggere dall'esposizione diretta alla luce solare e all'aria.
- Conservare in un luogo fresco e ben ventilato, tenere il contenitore chiuso quando non in uso.
- Tenere lontano da fonti di calore, fiamme libere, scintille e altre fonti di accensione.
- Teme il gelo.

### Prodotto per uso professionale.

Le nostre schede tecniche sono redatte sulla base dei risultati medi dei nostri test. Tuttavia, la nostra consulenza tecnica viene fornita in buona fede ma senza garanzia. Infatti diversi supporti, condizioni applicative, sistemi, diluizioni sono parte integrante del risultato finale e spesso al di fuori di ogni controllo.

L'utente deve provare i prodotti forniti per vedere se sono adatti alle sue esigenze. Da parte nostra è garantita la continuità delle caratteristiche chimico-fisiche.

Codice: **NAT4100**  
Rev.: **02 del 24.11.2021**



**Interior Line**  
WATER TECH.



**BORMA WACHS**<sup>®</sup>  
Wood Professional Cosmetics

Catalizzatore per vernici all'acqua 3 di 2

**B.P.S. srl** - Via Industria, n. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Venezia) - Italy  
Tel.: +39 0421 951900 Fax.: +39 0421 951902 [www.bormawachs.com](http://www.bormawachs.com) email: [info@bormawachs.it](mailto:info@bormawachs.it)