



**BORMA WACHS®**  
Wood Professional Cosmetics



## Scheda Tecnica

REV 00 del 20.10.2012

# NATURAQUA FLATTING EXTRA MARINE

Ad elevata elasticità - Speciale per Nautica

### DESCRIZIONE:

Vernice fondo/finitura all'acqua pronta all'uso (interno/esterno) speciale per nautica, dall'elevata elasticità e capacità riempitiva. Arricchita con filtri UV e additivi antifungo, penetra in profondità, attribuendo un velo perfettamente resistente all'acqua ed alle intemperie, proteggendo il legno a lungo, valorizzandone l'estetica e la sua naturale bellezza.

### CARATTERISTICHE CHIMICO/FISICHE:

<b>Aspetto:</b>	liquido
<b>Colore :</b>	neutro
<b>Odore :</b>	inodore
<b>Disponibilità:</b>	opaco lucido
<b>Resa:</b>	12/18 mq/Lt variabile al tipo di supporto
<b>Pulizia:</b>	acqua
<b>Essiccazione:</b>	24 ore

### MODALITA' D'USO:

Pronta all'uso, per tutti i supporti in legno grezzo, può facilmente essere applicata in modo uniforme a strati sottili sia spruzzo, pennello quanto rullo. Ideale per finiture nuove quanto per fasi di ripristino, è consigliabile:- Nel caso di supporti nuovi sincerarsi che il legno sia ben stagionato, pulito ed asciutto, procedendo quindi alla stesura di una prima mano, seguita da minimo una seconda applicazione preferibilmente dopo 24H, per garantirne la corretta essiccazione.- Nel caso di ripristino superfici già trattate procedere ad una leggera carteggiatura preliminare, così da pulire ed uniformare il supporto. Se necessario pretrattare parti di vernice staccata con Flatting Marine extra diluita al 20/30 % con acqua, quindi applicare almeno due mani di prodotto attendendo 24H fra le due stesure.

Attenzione: Legni esotici quali Iroko, teak, moganoidi, possono, per loro caratteristica, fortemente rallentare l'essiccazione. Si consiglia una prima mano leggera, ed ove possibile una sgrassatura preliminare del legno con Solvoil 04. Chiudere bene dopo l'uso

### STOCCAGGIO:

Conservare in un luogo fresco e ben ventilato, tenere il contenitore chiuso quando non in uso. Tenere lontano da fonti di calore, fiamme libere, scintille e altre sorgenti di accensione. Teme il gelo.



**BORMA WACHS®**

Wood Professional Cosmetics

**IMBALLO:**

Il prodotto è disponibile in barattoli da 375 mL, 750 mL, e 2,5 Lt.

**AVVERTENZE:**

Le nostre schede tecniche sono redatte in base a risultati medi di nostre prove.

Tuttavia i nostri consigli tecnici sono dati in buona fede ma senza garanzia.

Infatti diversi supporti, condizioni d'applicazione, impianti, diluizioni sono parte integrante del risultato finale e spesso al di là di ogni controllo. L'utilizzatore deve provare i prodotti forniti per verificare se adatti alle sue necessità.

Da parte nostra si garantisce la continuità delle caratteristiche chimico fisiche.